

H6

ЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР



Android



IP 67



Octa-core



Камера HD



9200 mAh



Bluetooth



Wi-Fi



NFC



64 GB



- ▲ Операционная система Android 8.1, 64GB встроенной памяти
- ▲ Читаемый на солнце, сенсорный экран 5"
- ▲ Полноразмерная клавиатура
- ▲ Большая встроенная батарея ёмкостью 9200 mAh
- ▲ Две сим-карты, модуль 4G



Н6

ЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР



SOUTH N6 – новое поколение контроллеров производителя SOUTH на ОС Android. Современная версия Android 8.1, 4 GB оперативной памяти и полноразмерная клавиатура позволит значительно улучшить качество и скорость работы в полевых условиях.

N6 имеет класс защиты IP67. Контроллер защищен от пыли и влаги, а также способен выдерживать падения с высоты до 1.5 м. Кроме того, встроенная литий-ионная батарея ёмкостью 9200 mAh обеспечит целый день работы. Прибор оснащен двумя слотами для сим-карт 4G, благодаря чему можно не беспокоиться о GSM покрытии конкретного оператора.

Контроллер N6 оснащен различными датчиками: NFC, гироскоп, компас и датчиком удара. Благодаря новому поколению Bluetooth - V4.1, рабочее расстояние увеличилось до 20 метров, а при подключении по WIFI рабочее расстояние может достигать 30 метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА	
Операционная система	Android 11
Процессор	Восьмиядерный процессор 2.0GHz
Оперативная память	4GB
Встроенная память	64GB
СВЯЗЬ	
SIM частоты	GSM: B2/B3/B5/B8 FDD-LTE :B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B28 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0
Количество SIM	Две nano-SIM
USB	Type-C, поддержка OTG
WiFi(WLAN)	IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4G/5G
Bluetooth	V4.1
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Экран	Сенсорный HD (720×1280) экран 5”
Клавиатура	Полноразмерная клавиатура (50 клавиш)
Звук	Встроенный динамик и микрофон
Камера	Камера 13 мегапикселей, с автофокусом
Вспышка/фонарик	LED
Гироскоп	Поддерживается
NFC	Поддерживается
Датчик удара	Поддерживается
Компас	Поддерживается
GNSS	GPS/GLONASS/BDS
БАТАРЕЯ	
Ёмкость	9200 mAh
В режиме ожидания	240 часов
Под нагрузкой	15 часов
ЗАЩИТА	
Пыле-\Влаго- защита	IP67
Ударопрочность	Падение до 1.5 метра
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Температура хранения	-30°C~+70°C
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер	235мм*90мм*35мм
Вес	520 г